

**ФАНКОЙЛЫ**

15.10.2014

	Холодо-производительность, кВт	Габаритные размеры*, мм	Температура воздуха на выходе, °С	Параметры питающей сети, В/Гц	Расход воздуха, м3/час	Вес (без воды), кг	Розничная цена, руб. с НДС
	Модель фанкойла						
	1,97	467x305x400	22,6	220/50	1200	15	14 550
	2,28	467x305x400	23,6	220/50	1900	16,5	15 550
	3,93	467x305x400	19,7	220/50	1100	17	15 350
	5,32	467x305x400	20,3	220/50	1600	18,5	16 300
	5,44	618x360x496	20,3	220/50	1500	20,5	17 300
	7,36	618x360x496	21,3	220/50	2400	22	18 650
	8,43	618x360x496	21,8	220/50	3000	22,5	19 100
	9,65	618x360x496	19	220/50	2200	24,5	19 650
	11	618x360x496	19,5	220/50	2700	25	20 300
	12,76	855x450x750	20,5	220/50	3700	39	29 100
	15,7	855x450x750	21,2	220/50	5100	39,5	30 200
	17,7	855x450x750	21,7	220/50	6200	42,5	32 200
	16,93	855x450x750	18,3	220/50	3600	45	34 950
	21,1	855x450x750	19	220/50	4900	45,5	36 850
	23,9	855x450x750	19,5	220/50	5900	48,5	39 920
	28,2	855x450x750	20,1	380/50	7600	50	39 900